

Feuilles de styles externes : formulaires

Dans ce TP nous allons apprendre à afficher des formulaires.

Nous n'allons pas pouvoir faire grande chose des données saisies, tant qu'on n'a pas appris à faire du PHP. Donc cette partie se concentre uniquement sur l'affichage du formulaire.

formulaire : exemple simple	formulaire : exemple 2
<p>form.html simplifié...</p> <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <form method="get" action="search.php"> <p> 1 <input type="text" name="terms" /> 2 <input type="submit" value="rechercher" /> </p> </form></pre> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<p>form.html</p> <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <form method="get" action="search.php"> 1 <label for="terms" >termes à chercher:</label> 2 <input type="text" name="terms" id="terms"/>
 3 <input type="checkbox" name="fr" id="fr"/> 4 <label for="fr">en francais?</label>
 5 <input type="submit" value="rechercher" /> </p> </form></pre> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>

Ecrivez le HTML et le CSS nécessaire pour obtenir le résultat ci-dessous.

Votre profil:

nom	<input style="width: 90%;" type="text"/>
prenom	<input style="width: 90%;" type="text"/>
age	<input style="width: 90%;" type="text"/>
HTML	<input type="checkbox"/>
CSS	<input checked="" type="checkbox"/>
PHP	<input type="checkbox"/>
C	<input checked="" type="checkbox"/>
Java	<input type="checkbox"/>
Votre message:	
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 100%;"></div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;"> débutant ↕ </div>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="button" value="envoyer"/>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; width: 100%;"> débutant confirmé expert </div>	

Quelques indications:

1. Les éléments du formulaire devront obligatoirement être dans une liste, avec un élément "label" pour chaque élément "input", comme suit:

```
<ul>  
<li><label ...>...</label><input .... /></li>  
...  
</ul>
```

2. Pour obtenir l'affichage souhaité utilisez la propriété "display: inline-block;" pour les labels. Inline block spécifie qu'un élément doit être affiché "inline" (c'est à dire, comme du texte), mais les dimensions de sa boîte (notamment la largeur) peuvent être réglées (comme si c'était un élément block).

3. Pour le champ "message" cherchez sur le web pour trouver le nom de l'élément à utiliser (indication: ce n'est pas un "input").

4. Pour le champ "débutant..." cherchez sur le web pour trouver le nom de l'élément à utiliser (indication: ce n'est pas un "input").

5. Faites en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton "envoyer", l'utilisateur soit redirigé sur une page "traitement.html" qui affiche "votre demande est en cours de traitement".